CONFIGURATION NETGEAR

Tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur internet <u>http://192.168.0.1</u>

Vous devez au préalable connaître l'adresse IP de votre PC soit en tapant « ipconfig » dans une fenêtre de commande , soit dans le menu « affichage des réseaux du panneau de configuration, soit en cliquant dans le menu NETGEAR ci-dessous sur « périphériques connectés »

| NETGE SMAR | AR WIZARD o ADSL2+ | manager Modem Router model DG834 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Assistant d'installation | Ajouter Services | |
| Installation Paramètres de base | Définition du Service Nom: | WEBTAROT 2 |
| Paramètres ADSL | Type: | TCP - 3 |
| iltrage de contenu | Port de début: | 2201 |
| Journaux | Port do fir: | 2201 |
| Sites bloqués | Fortue init. | 2201 4 |
| Règles de pare-feu | | Appliquer Annuler |
| Services 1 | _ | 5 |
| Planning | | |
| E-mail | | |
| laintenance | | |
| Etat du routeur | | |
| Périphériques connectés | | |
| Sauvegarde des paramètres | | |
| Définition du mot | - | |

1) Cliquez à gauche sur « services », puis remplissez comme ci-dessus et validez.

| 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | o AD | SL2+ Modem Ro | r uter model | DG834 | | | |
|---|------|-------------|---------|----------------|------------------------------|--------------|--------|---|--|
| Assistant d'installation | Règ | les Pare-f | eu | | | | | | |
| nstallation | Serv | ices sortan | ts | | | | | | |
| Paramétres de base | | # | Active | Nom du service | ٨ | ction | I | Jtilisateurs LAN | |
| Paramètres ADSL | O | 1 | X | DNS | ALLO | ALLOW always | | 192.168.0.2-192.168 192.168.0.2-192.168 192.168.0.2-192.168 | |
| Itrade de contenu | 0 | 2 | × | FTP | ALLOW always ALLOW always | | 192. | | |
| Journaux | 0 | 3 | × | POP3 | | | 192. | | |
| Sites bloqués | 0 | 4 | X | SMTP | ALLOW always | | 192. | 192.168.0.2-192.168 | |
| Dàglos do | 0 | 5 | X | НТТР | ALLOW always | | 192. | 192.168.0.2-192.168 | |
| pare-feu | 0 | 6 | × | HTTPS | ALLOW always | | 192. | 192.168.0.2-192.168 | |
| Services | 0 | 7 | X | NNTP | ALLOW always | | 192. | 192.168.0.2-192.168 | |
| Planning | 0 | 8 | X | Any(ALL) | BLOCK always | | | Any | |
| E-mail | | Par défaut | Oui | Indifférent | Toujours PERMETTRE | | E | Indifférent | |
| aintenance | | | | | | | | | |
| Etat du routeur | ١. | | | Ajouter | Editer | Dépla | cer | Supprime | |
| Périphériques | Sen | ces entran | ts | | | | | | |
| connectés | | # | Activer | Nom du service | Act | ion / | Adress | e IP serveur LA | |
| Sauvegarde des | | Par défaut | Oui | Indifférent | Toujours BLOQUER | | | Indifférent | |

2) Cliquez sur « règles de parefeu » puis sur le bouton AJOUTER de « SERVICES ENTRANTS » (ne confondez pas les 2 boutons AJOUTER)

| NETGI SMAR | | t er manager .2+ Modem Router model DG834 | |
|--|------------------------|---|---|
| Assistant d'installation | Services entrants | | |
| Installation Paramètres de base | Service | | ŀ |
| Paramètres ADSL Filtrage de contenu | Envoyer au serveur LAN | 192 . 168 . 0 . 2 | |
| Journaux Sites bloqués Règles de | Utilisateurs WAN | début: | |
| Pare-reuServicesPlanning | Journal | Toujours | T |
| E-mail Maintenance Etat du routeur | - | Appliquer Annuler | |
| Périphériques connectés Sauvegarde des | | | |
| paramètres Définition du mot de passe | - | | |

3) remplissez le formulaire comme ci-dessus. ATTENTION, vous devrez peut-être remplacer 192.168.0.2 par l'IP de votre PC que vous avez relevé au début de cette procédure.

La configuration est terminée. Pensez à la sauvegarder conformément à votre documentation.